




ADORO Türen

STIL^③

Open for you | Offen für Sie

ADORO Türen
STIL³

Open for you | Offen für Sie

Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere ADORO-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. Weil ADORO-Türen über eine hochwertige Dämmschicht verfügen, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit ADORO machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2 sowie RC3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

ADORO Türen

Open for you
Offen für Sie

Draußen ist es bitterkalt oder brütend heiß? Ihrer ADORO-Tür macht das nichts aus – ganz im Gegenteil. Denn dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung sorgt sie dafür, dass in Ihrem Haus stets angenehme Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der äußerst niedrige Wärmedurchgangskoeffizient (Ud) nach EN ISO 10077-1: 2009-11, der uns vom unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim bescheinigt wurde. Der gemessene Ud für unsere Everest Line mit Vollblatt beträgt niedrige 0,49 W/(m²K), sogar für die Everest Line mit Glasausschnitt liegt er bei lediglich 0,53 W/(m²K).

So ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient ist nicht nur für eine angenehme Raumtemperatur und Ihr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch für die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV), die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt. Mit einer Tür von ADORO tragen Sie zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben bei – und sparen deutlich an Heizkosten.

LOTUS



FUCHSIA



GERBERA



MYRICA



PUNICA



VIOLA





LOTUS

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Eiche hell
- ▶ Sandstrahlung Lotus 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **LT11 SAN**
- ▶ Griff HA 210
- ▶ mit Seitenteil rechts Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



LOTUS

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **LT01 SA**
- ▶ Griff HA 265 Eiche
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts

ADORO

8 | 9



LOTUS

- ▶ Farbvariante Beigegrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Lotus 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **LT71 SN**
- ▶ Griff HA 412



FUCHSIA

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC71 SN**
- ▶ Griff HA 212



FUCHSIA

- Farbvariante Sepiabraun
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC81SV**
- Griff HA 212



FUCHSIA

- Farbvariante Purpurrot
- mit Nuten
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC71SN**
- Griff HA 212



FUCHSIA

- Farbvariante Anthrazitgrau
- mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC01SA**
- Griff HA 364 Eiche
- mit Seitenteil rechts



GERBERA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Sandstrahlung Gerbera 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **GB01 SA**
- ▶ Griff HA 354 Yatoba
- ▶ mit 2 Seitenteilen links durch Sprosse geteilt

GERBERA ▶

- ▶ Farbvariante Basaltgrau
- ▶ mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **GB51 SAN**
- ▶ Griff HA 412
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts



GERBERA ▲

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Gerbera 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **GB71 SN**
- ▶ Griff HA 264 Eiche



ADORO

16

17



MYRICA

- Farbvariante Sepiabraun
- mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Eiche dunkel
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MY11 SAN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteilen links und rechts



MYRICA

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten
- Sandstrahlung Mycra 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **MY71 SN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteil rechts Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



MYRICA

- Farbvariante Beigegrau
- mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MY51 SAN**
- Griff HA 212



MYRICA

- Farbvariante Purpurrot
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MY81 SV**
- Griff HA 212

MYRICA


- Farbvariante Moosgrün
- mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MY01 SA**
- Griff HA 212





PUNICA

- Farbvariante Silbergrau
- mit Nuten
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **PN71 SN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteil links



PUNICA

- Farbvariante Flügel Altholzoptik
Rahmen Tiefenschwarz
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **PN81SV**
- Griff HA 312-S



PUNICA

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **PN51SAN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteil links



PUNICA

- Farbvariante Beigegrau
- Sandstrahlung Punica 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **PN81SV**
- Griff HA 212
- mit Seitenteilen links und rechts



VIOLA

- Farbvariante Weiß
- mit Nuten horizontal und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Zebrano hell
- Artikel-Nr. **VL11 GAN**
- Griffmulde GM M optional mit indirekter LED-Beleuchtung
- mit Seitenteil rechts

VIOLA

- Farbvariante Flügel Altholzoptik
Rahmen Anthrazitgrau
- mit planflächigen Applikationen in
Edelstahloptik und Anthrazitgrau
- Artikel-Nr. **VL13 GA**
- Griff HA 416
- mit Seitenteil rechts



VIOLA

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten horizontal und vertikal
- Artikel-Nr. **VLO6 GN**
- Griff HA 212





VIOLA

- Farbvariante Silbergrau
- mit Nuten horizontal
- Artikel-Nr. **VLO5 GN**
- Griff HA 363 Eiche
- mit Seitenteilen links und rechts, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



VIOLA

- Farbvariante Basaltgrau
- mit Nuten vertikal
- Artikel-Nr. **VL73 GN**
- Griff HA 21 FH (Flügelhöhe)



VIOLA

- Farbvariante Eiche dunkel
- Artikel-Nr. **VL81 G**
- Griffmulde GM M optional mit indirekter LED-Beleuchtung

HAUSTÜRGRIFFE



GRIFF EDELSTAHL
HA 206
600 mm
HA 208
800 mm
HA 210
1000 mm
HA 212
1200 mm
HA 215
1500 mm
HA 216
1600 mm

**GRIFF MESSING
brüniert**
HA 230
1000 mm



**GRIFF EDELSTAHL in
Kombination
mit Eichenholz**
HA 263
1000 mm
HA 264
1200 mm
HA 265
1500 mm

**GRIFF EDELSTAHL in
Kombination mit
Yatoba-Holz**
HA 253
1000 mm
HA 254
1200 mm
HA 255
1500 mm



GRIFF SCHWARZ
HA 312 S
1200 mm
HA 314 S
1400 mm
HA 315 S
1500 mm
HA 316 S
1600 mm
HA 318 S
1800 mm

GRIFF EDELSTAHL
HA 310
1000 mm
HA 312
1200 mm
HA 314
1400 mm
HA 315
1500 mm
HA 316
1600 mm
HA 318
1800 mm



GRIFF EDELSTAHL
HA 406*
600 mm
HA 408*
800 mm
HA 410*
1000 mm
HA 412*
1200 mm
HA 415*
1500 mm
HA 416*
1600 mm

**GRIFF EDELSTAHL
poliert**
HA 426
600 mm
HA 430
1000 mm
HA 436
1600 mm

* Optional mit Vorrichtung
für Fingerscan möglich



**GRIFF EDELSTAHL in
Kombination mit
Yatoba-Holz**
HA 353
1000 mm
HA 354
1200 mm
HA 355
1500 mm

**GRIFF EDELSTAHL in
Kombination mit
Eichenholz**
HA 363
1000 mm
HA 364
1200 mm
HA 365
1500 mm



**GRIFF
EDELSTAHL**
HA 956
600 mm




**GRIFF
EDELSTAHL**
HA 731

- ▶ leichtes Zugreifen
- ▶ Option: Griffmulde mit LED-Beleuchtung
- ▶ Sie haben die Wahl: dieselbe Farbe wie die Tür – oder eine andere



- Griffmulde mit LED-
Beleuchtung**
- GM S LED**
Länge 250-999 mm
- GM M LED**
Länge 1000-1600 mm
- GM L LED**
Länge 1601-2300 mm

- ▶ integraler Bestandteil der Tür, betont die Proportionen und das Gesamtbild
- ▶ integriertes Entwässerungssystem
- ▶ das einzigartige Design Ihrer Tür bleibt im Mittelpunkt



- Griffmulde ohne LED-
Beleuchtung**
- GM S**
Länge 250-999 mm
- GM M**
Länge 1000-1600 mm
- GM L**
Länge 1601-2300 mm


PROFILZYLINDER



C 11
Standard-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion. Keine Nachschlüssel und Gleichschließung möglich.



C 5
Profilzylinder, EU-Profil vernickelt 9-stiftig, Wendeschlüssel aus Neusilber. Schlüsselprofil ist geschützt und registriert. Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehäuseziehschutz. SICHERUNGSKARTE.
DIN EN 1303:2015 BSI * SKG ** MPA geprüft



C 7
Profilzylinder PATENTIERTE, EU-Profil, Wendeschlüssel aus Neusilber. Schlüsselprofil ist geschützt und registriert. Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehäuseziehschutz. VS und GS 14-stiftig SA bis zu 17-stiftig in 3 Stiftreihen, SICHERUNGSKARTE.
DIN EN 1303:2015 BSI * SKG ** MPA geprüft

Alle Zylinder sind mit Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet. Lieferung enthält 5 Schlüssel.

DRÜCKER



HA 010 E, HA 011 E FLAT



HA 020 E, HA 022 CH,
HA 024 G



HA 030 CH/E,
HA 031 CH/E FLAT



HA 090 CH/E
HA 091 CH/E FLAT



HA 010 S



HA 088 E



HA 070 EF, HA 072 CH



HA 080 E, HA 081 E FLAT,
HA 082 CH, HA 084 G



DK2 E

E - Edelstahl **CH** - Chrom **CH/E** - Chrom/Edelstahl
EF - Edelstahl farbig **R** - Robusta Gold **CH/EF** - Chrom/Edelstahl farbig

ROSETTE



R 31
Standard-
Rundrosette



R 61
Rechteckige Sicherheits-
Kernziehschutz-
Rosette flächenbündig



R 62
Ovale Sicherheits-
Kernziehschutz-
Rosette flächenbündig

INNENDRÜCKER UND TÜRGARNITUR



HA 075
Innendrucker Langschild
Edelstahl

HA 077
Innendrucker Langschild
Messing poliert

HA 085
Türgarnitur Edelstahl

HA 086
Türgarnitur mit
Kernziehschutz



HA 095 Edelstahl
ES 1 geprüft
HA 096 Edelstahl
mit Kernziehschutz



HA 099 Edelstahl
ES 2 geprüft
Optional mit
Kernziehschutz



batteriebetrieben

DIGITALER TÜRSPION

FARBE



WEIß 9016 FS



BEIGEGRAU



ANTHRAZITGRAU FS



PURPURROT



DB 703



MOOSGRÜN



GRAPHITGRAU FS



SEPHIABRAUN



SILBERGRAU



SCHOKOLADENBRAUN



ALUMINIUMGRAU



SAPHIRBLAU

Alle 26 Modelle können auch in jedem der 12 erlesenen Farbtöne ohne Aufpreis bestellt werden (innen Weiß 9016 FS und außen in einem der 12 Farbtöne).

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.


ORNAMENTGLAS AKTION



ORNAMENT 504 WEIß



CHINCHILLA WEIß




SATINATO WEIß



ORNAMENT 178
(SILVIT) WEIß




ORNAMENT 178
(SILVIT) BRONZE



CHINCHILLA BRONZE


VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)



VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG



VOLLMOTORISCHE MEHRFACHVERRIEGELUNG

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

MS7




Fingerscan

Ein Höchstmaß an Bedienkomfort: das schlüssellose, biometrische System.



RFID

Berührungslose Technologie zur Türöffnung über Batch (Transponder) und andere Medien, die RFID-Chips integriert haben.



Tastatur

Ermöglicht eine komfortable Türöffnung per Tastendruck.

MS7 - Vollmotorische Mehrfachverriegelung

7-fache vollmotorische Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Komfort

Das Öffnen und Schließen erfolgt elektronisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft fest.

Sicherheit

7-facher Bolzen-Schwenkriegel mit durchlaufender Schließleiste. Hochwertige Materialien und umfangreiche Tests garantieren Langlebigkeit und nachhaltige Sicherheit. In zahlreichen Tests (mehr als 200.000 Betätigungen) wurde eine dauerhaft hohe Verriegelungskraft attestiert – bis zur Widerstandsklasse 4 gemäß DIN V ENV 1627.

Schnelle Verriegelungskraft

Das patentierte Hochleistungsgetriebe mit zwei Motoren sorgt für eine Entriegelung innerhalb einer Sekunde.

Energie

Die ständige Mehrfachverriegelung sorgt für dauerhafte Dichtigkeit. Wärme bleibt im Haus, klimatisierte Luft entweicht nicht.

Einfaches Öffnen von innen

Von innen kann die Tür jederzeit blitzschnell geöffnet werden.

Funkschlüssel

Sie benötigen nur einen einzigen Funkschlüssel für bis zu drei Anwendungen, z.B. für Haustür, Garage und Toreinfahrt.



AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG (HALBMOTORISCH)

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

MV3

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.

Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Zusätzlich ist eine motorische Fernöffnung aller Fallen (außer Hauptriegel) über die Hausprechanlage sowie über die Zutrittskomponenten möglich. Funktionssicher ohne Freilaufzylinder.

Bei der MV3 ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lässt sich nur mit der Multifunktionssteuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Gleichzeitig werden alle motorischen Öffnungsmöglichkeiten deaktiviert.



MV5


Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch die Schwenkriegel und Fallenbolzen aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.


Alle anderen Funktionen gleichen der MV3-Verriegelung.




AUßENANSICHT




Standard:
Drei-Scheiben-
Wärmeschutzglas
(U Wert = 0,5 - 0,6
W/m²K)




Detail
Bodenschwelle
(S20)




Eingelassener
Trittschutz aus
Edelstahl in Höhe
40 mm und 100
mm lieferbar.
Gegen Abnutzung
und Verschleiß.
(Sonderzubehör)



Standard-
Rundrosette R31



Sicherheitsrosette
Rechteckig mit
Kernziehschutz R61
(flächenbündig),
Sonderzubehör



Sicherheitsrosette
Oval mit
Kernziehschutz R62
(flächenbündig),
Sonderzubehör





INNENANSICHT

SV 3




Standardver-
riegelung mit 2
Schwenkhaken
und Hauptriegel



VERDECKT LIEGENDES BAND
Hier trifft die dezente Eleganz und
optische Leichtigkeit nicht sichtba-
rer Beschlagsteile auf eine unein-
geschränkt robuste Technik. Mit
durchgehender Dichtungsebene
im Überschlag. In drei Richtungen
einstellbar.



ROLLENBAND ADORO PLUS
Einzigartiges kugelgelagertes Rollen-
turband, speziell für ADORO entwi-
ckelt. Innovativ und zuverlässig. In drei
Richtungen justierbar.



Standard
Innendrucker
HA 010 Edelstahl



FLAT-Ausführung: Rosette
wird in Aluminiumplatte
eingefräst
HA 011 Edelstahl



AUFSCHRAUB-BAND
Das frontseitige Türband kombiniert
eine hohe Belastbarkeit mit großer
Zuverlässigkeit und kann auch bei
eingebauter Tür in drei Richtungen
verstellt werden.

LITE - EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



ADORO
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,89 0,99
W/m²K



AUFSCHRAUB-BAND




ADORO
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,64 0,70
W/m²K



ROLLENBAND ADORO PLUS


PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

ADORO Türenkonfigurator



Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.



ADORO Haustüren GmbH
Theresienhöhe 6a
80339 München

Tel. 0049 89 2155 63180
Fax. 0049 89 2155 63189

<http://konfigurator.adoro-tueren.de>

